

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES N. CPR-IT1/0961

- 1) Código de identificación única del producto tipo: **AQUAFLEX UNO**
- 2) Usos previstos: **Producto impermeabilizante de aplicación líquida, basado en resinas reactivas (RM O2), para uso en instalaciones exteriores, bajo baldosas cerámicas (pegadas con adhesivo C2 según EN 12004)**
- 3) Fabricante: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milano – Italia - www.mapei.it**
- 4) Sistemas EVCP: **Sistema 4
Sistema 3 (impermeabilidad)**
- 5) Normas armonizadas: **EN 14891:2012**

Organismos notificados: **SOCOTEC Italia S.r.l. 1308**

- 6) Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones
Adherencia inicial en tracción : Impermeabilidad al agua: Resistencia a la propagación de fisuras: Durabilidad de la adherencia inicial en tracción: -tras envejecimiento térmico -tras acción del agua/humedad -tras inmersión en agua de cal -tras ciclos de hielo-deshielo Emisión de sustancias peligrosas:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Sin penetración -en condiciones normales (+23°C) $\geq 0,75 \text{ mm}$ -a baja temperatura (-20°C) $\geq 0,75 \text{ mm}$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ NPD

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por: **Lorenzo Martino – Corporate Quality Management**

Milán, 21/08/2024



Mapei pone a disposición la DdP en formato PDF en su página web.

Nota revisión 1:	Uso previsto modificado
-------------------------	--------------------------------

Información REACH: la información a la que se refiere el Artículo 31 o, según corresponda, al artículo 33 del Reglamento REACH (CE) no. 1907/2006 y las siguientes modificaciones, se indican en la Ficha de Datos de Seguridad que MAPEI pone a disposición en el sitio web junto con esta Declaración de Prestaciones

AQUAFLEX UNO
MARCADO CE
Anexo a DdP N. CPR-IT1/0961



Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)
www.mapei.it

23
CPR-IT1/0961
EN 14891
AQUAFLEX UNO

Producto impermeabilizante de aplicación líquida, basado en resinas reactivas (RM O2), para uso en instalaciones exteriores, bajo baldosas cerámicas (pegadas con adhesivo C2 según EN 12004)

Adherencia inicial en tracción:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Impermeabilidad al agua:	Sin penetración
Resistencia a la propagación de fisuras:	-en condiciones normales (+23°C) $\geq 0,75 \text{ mm}$ -a baja temperatura (-20°C) $\geq 0,75 \text{ mm}$
Durabilidad de la adherencia inicial en tracción:	
-tras envejecimiento térmico	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
-tras acción del agua/humedad	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
-tras inmersión en agua de cal	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
-tras ciclos de hielo-deshielo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Emisión de sustancias peligrosas:	NPD

Nota:

MAPEI proporciona este anexo, junto con la DdP para facilitar la consulta del marcado CE para los clientes internacionales. El marcado que se muestra aquí puede diferir del impreso en el envase o los documentos de acompañamiento debido a:

- Los valores NPD (Prestación no determinada) pueden ser omitidos en el marcado CE,
- Adaptaciones gráficas en relación al espacio disponible y medios de impresión utilizados,
- Utilización de un idioma diferente (el mismo embalaje se puede utilizar en muchos países),
- Producto ya en stock en el momento de la actualización del marcado,
- Errores de impresión.