



- PIEDRA NATURAL NO PULIDA
- PIEDRA ARTIFICIAL
- MOZAICO HIDRÁULICO
- CEMENTO
- BARRO
- GRES EXTRUSIONADO



### PARA QUÉ SIRVE

- Protege contra la penetración en profundidad de manchas orgánicas (grasas, comidas, bebidas...) facilitando su eliminación y sin alterar el color.
- Ideal como protector de base antes del acabado para superficies interiores rústicas.
- Ideal para el tratamiento de mosaico hidráulico.
- Protección invisible con efecto natural y transpirante.

### Envases

Envase de metal de 1 litro: cajas de 6 unidades.

Envases de metal de 5 litros: cajas de 4 unidades.

### LAS VENTAJAS

- No altera el color y el aspecto original del material.
- No crea película superficial.
- No altera la resistencia a las heladas en materiales exteriores.
- Está certificado como "idóneo para el contacto con alimentos".
- Ideal en barro pretratado, gres extrusionado y piedra rústica (pizarra, granito, mármol, travertino, cuarcita, basaltina, caliza, etc.)
- Ideal para utilizar en proximidad de cocinas, barbacoas, y zonas de riesgos de manchas.

### RENDIMIENTO

Con un litro de producto pueden tratarse:

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Piedra natural, artificial, hidráulico, gres extrusionado | 10/20 m <sup>2</sup> |
| Barro y ladrillo cara vista                               | 5/10 m <sup>2</sup>  |

"El rendimiento es indicativo"

### COMO SE UTILIZA

**No se diluye:** listo para el uso.

#### Aplicación:

Con suelo completamente limpio y seco, aplicar con una brocha grande, de manera uniforme, impregnando bien las juntas. Para conseguir un resultado óptimo, en superficies muy absorbentes, se aconseja la aplicación previa de **HYDROREP** (en piedra natural muy porosa, mosaico hidráulico, piedra artificial, etc.) o **FILAES82** (en barro cocido). En pavimentos interiores se recomienda la aplicación de una cera líquida de acabado (**FILAMATT**, **FILASATIN**, **FILALONGVIFE**) que facilita el mantenimiento.

**Mantenimiento:** solución diluida de **FILACLEANER**.

#### Atención:

No aplicar **FILAFOB** sobre superficies enceradas.  
No aplicar **FILAFOB** en las horas más cálidas del día. Realizar un test previo en una pequeña área de superficie para averiguar eventuales cambios de color.  
No aplicar si se prevé lluvia.

#### ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
  - No desechar en el medio ambiente.
  - Ventilar el ambiente en caso de aplicación en interiores.
  - El uso de la fregadora monodisco se permite si la máquina está íntegra en todas sus partes.
- Para ser tratado, un pavimento exterior debe estar colocado según las reglas del arte, es decir que debe cumplir con todos los requisitos del caso, por ejemplo: respeto de las pendientes, correcta realización de las juntas de dilatación, perfecto aislamiento del terreno, comprobada resistencia del material a las heladas. No protege el mármol y las piedras calcáreas contra la agresión de los ácidos.

#### TEMPERATURAS

Temperatura de almacenaje: de 0° a 30° C.  
El producto se debe aplicar sobre material a una temperatura comprendida entre 5° y 30° C.

#### COMPOSICIÓN

Mezcla de resinas sintéticas dispersas en solvente hidrocarbónico desaromatizado. Conforme al Decreto Legislativo italiano 161/06  
Primer fijador (hidrófugo). Valor límite UE para este producto (Cat: 1/h): 750 g/l (2010). Este producto contiene al máximo 57,99 g/l.

#### ELEMENTOS DE LA ETIQUETA

##### Advertencias: Peligro

##### Indicaciones de peligro:

Líquidos y vapores inflamables. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

##### Consejos de prudencia:

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLÓGICA o a un médico. Eliminar el contenido



/ recipiente de acuerdo con las normativas vigentes. Contiene: ISOALCANI C10-C12

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: líquido

Color: transparente incoloro

Olor: típico del solvente hidrocarbónico

Densidad: 0,763 kg/litro

Punto de inflamación: 40 °C

Esta información es fruto de nuestros conocimientos técnicos más recientes y está respaldada por continuos estudios de investigación y pruebas de laboratorio. Sin embargo, a causa de factores que están fuera de nuestro control, las sugerencias ofrecidas siempre requieren, de todas maneras, exámenes, pruebas y verificaciones por parte del usuario. Fila no asume ninguna responsabilidad en caso de empleo incorrecto de sus productos.