



FICHA TECNICA DE MATERIAL

1. FICHA TECNICA DE LA COMPAÑÍA Y PRODUCTO QUIMICO.

NOMBRE DEL PRODUCTO	Cubik Solid Surface
APLICACIONES	Superficie sólida acrílica utilizada como material decorativo para construcción.

2. COMPOSICION E INFORMACION DEL PRODUCTO

COMPOSICION	CAS No.	HS No.	COMPONENTES (%)
Cronolita	UN 1866, Solución de Resinas, 3, GE		29% = 30%
Trihidrato de aluminio	21645-51-2		69% = 70%
CL1PP Blanca-Pasta Pigmentaria libre Estireno	UFI: M800-E0CY-V008-TNEM		

2. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Apariencia	Superficie solida		
Ph	N / A	Solubilidad	Insoluble
Punto de ebullición	N / A	Punto de fusión	N / A
Explosión	N / A	Oxidación	Ninguna
Presión vapor	N / A	Gravedad	N / A
Molecular W.T.	N / A	Densidad vapor	N / A

3. INFLAMABILIDAD Y CONTROL DE EXPLOSIÓN.

Punto de inflamación	N/A	Temperatura auto-ignición	N/A	Límite temperatura inflamación Min. & Max.	N/A
Condición inflamable	No inflamable por golpes de calor.				
Material contra incendios	CO2, H2O				
Instrucciones en caso de incendio	Utilizar polvo químico seco, CO2				
Sustancias peligrosas de la combustión	Puede desprender gas carbónico.				

4. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO.

Precaución	No respirar el polvo. Si en la manipulación se genera polvo, asegurarse que el área de trabajo está bien ventilada.
Eliminación de residuos	Utilizar herramientas adecuadas para depositar el material en un contenedor adecuado.

5. IDENTIFICACION SUSTANCIAS PELIGROSAS

INFORMACION GENERAL		
Efectos contra la salud	Ojos	Polvo o pequeñas partículas podrían irritar los ojos.
	Piel	Los cantos afilados podrían cortar la piel y el polvo generado en la fabricación podría causar sensibilización en la piel.
	Aparato respiratorio	La generación de polvo durante la fabricación podría causar irritación en el aparato respiratorio.
	Ingesta	No aplicable.
	Crónico	No aplicable.
	Síntomas	No aplicable.