

# TERMO ELÉCTRICO REVERSIBLE DOBLE TANQUE NATURE DUO



ÁNODO ELECTRÓNICO  
BAJO MANTENIMIENTO



Doble tanque



Instalación reversible



Modo Smart



Display táctil digital



Resistencia Sumergida



Ánodo electrónico



Función anti-congelación



Protección contra el sobrecalentamiento en seco



Aislamiento de poliuretano alta densidad

| MODELO                             | BIG-TD-50NATDUO |                          | BIG-TD-80NATDUO     |                     | BIG-TD-100NATDUO |  |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------|--|
| CÓDIGO EAN                         | 8435483866645   |                          | 8435483866652       |                     | 8435483866669    |  |
| Alimentación eléctrica             | V, F, Hz        | 220-240V (1 Fase ~ 50Hz) |                     |                     |                  |  |
| POTENCIA                           |                 |                          |                     |                     |                  |  |
| Potencia                           | W               | 1800                     | 1800                | 1800                |                  |  |
| Corriente                          | A               | 7,8                      | 7,8                 | 7,8                 |                  |  |
| Perfil declarado                   | -               | M                        | M                   | M                   |                  |  |
| Clasificación energética           | -               | B                        | B                   | B                   |                  |  |
| RENDIMIENTO                        |                 |                          |                     |                     |                  |  |
| Capacidad                          | L               | 50                       | 80                  | 100                 |                  |  |
| Presión de trabajo                 | MPa             | 0,75                     | 0,75                | 0,75                |                  |  |
| Temperatura de operación           | °C              | 40~80                    | 40~80               | 40~80               |                  |  |
| Tiempo de recuperación 15-60°C     | min             | 91                       | 145                 | 182                 |                  |  |
| Consumo anual de electricidad      | kWh             | 1312,1                   | 1306,2              | 1316,5              |                  |  |
| CARACTERÍSTICAS                    |                 |                          |                     |                     |                  |  |
| Espesor de aislamiento             | mm              | ≈ 30                     | ≈ 30                | ≈ 30                |                  |  |
| Material de la capa de aislamiento | -               | Poliuretano              | Poliuretano         | Poliuretano         |                  |  |
| Espesor del material               | mm              | 1,5                      | 1,8                 | 1,8                 |                  |  |
| Tipo de recubrimiento              | -               | Esmaltado en húmedo      | Esmaltado en húmedo | Esmaltado en húmedo |                  |  |
| Grado de protección                | -               | IPX4                     | IPX4                | IPX4                |                  |  |
| Número de tanques interiores       | -               | 2                        | 2                   | 2                   |                  |  |
| Ánodo                              | Tipo            | Electrónico              | Electrónico         | Electrónico         |                  |  |
| Número de ánodos                   | -               | 2                        | 2                   | 2                   |                  |  |
| Resistencia                        | -               | Sumergida                | Sumergida           | Sumergida           |                  |  |
| Tipo de instalación                | -               | Reversible               | Reversible          | Reversible          |                  |  |
| Tubería de entrada de agua         | pulg.           | 1/2"                     | 1/2"                | 1/2"                |                  |  |
| DIMENSIONES Y PESO                 |                 |                          |                     |                     |                  |  |
| Dimensiones netas (AnxAI×Pr)       | mm              | 516x804x280              | 556x1009x300        | 556x1219x300        |                  |  |
| Dimensiones brutas (AnxAI×Pr)      | mm              | 585x907x344              | 620x1112x364        | 620x1322x364        |                  |  |
| Peso neto                          | kg              | 23,7                     | 31,2                | 36,7                |                  |  |
| Peso bruto                         | kg              | 26,2                     | 34,3                | 40,5                |                  |  |